

# 集塵機 常識を覆す！



**TBH® BF SERIES**

**TBH GmbH**社は創業以来30年、集塵機の開発に特化した唯一無二の会社です。  
BFシリーズはエントリーモデルとして様々な用途に適應できます。  
特に溶接ヒュームに関しては、DIN ISO 15012-1(2013)およびDIN ISO 15012-2(2016)を  
取得し性能も信頼できます。



中日クラフト株式会社  
神屋工場/〒480-0304  
愛知県春日井市神屋町1712-1 ☎(0568)37-4356  
<https://www.chu-cra.co.jp/>



## Powerful motor



フルパワーでエネルギー消費を抑える電子整流モーター、電源は**100~240V**で使用できます。  
 ブラシレスモーター採用で連続運転に適しています。  
 消音ブロワーによりノイズを最小限に抑えています。  
 デジタルインターフェース（**RS232**）内蔵のため、外部からの制御も可能です。



## Modular and flexible

コンパクトなモジュール設計により、作業に応じてフィルター装置を簡単に交換することができます。  
 BFシリーズは、TBH製品のエントリーモデルとして様々な用途に適応可能です。



## Tool-free filter changing



作業中の煩わしいフィルター交換。  
 特別な知識も工具も必要なく、本体の蓋を取り外してそのままフィルターを交換するだけで作業終了。  
 これもTBHのならではのシンプル設計だからできます。



## Technical Data

テクニカルデータ	単位	BF-5スタンダード	BF-9	BF-10スタンダード	BF-100R	BF-200R	BF-1000R	BF-1200R
吐出空気量における風量	m <sup>3</sup> /h	Max. 130	Max. 130	Max. 250	Max. 280	Max. 280	Max. 280	Max. 280
有効風量	m <sup>3</sup> /h	20-100	20-100	20-200	30-230	30-230	30-230	30-230
最大静圧	Pa	1900	1900	6000	11000	11000	11000	11000
電源	V	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
電動機出力	kW	0.04	0.04	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1
騒音値	db(A)	Approx. 58	Approx. 58	Approx. 62	Approx.62	Approx. 62	Approx. 60	Approx. 60
インターフェース	Sub-D	25-pin	25-pin	25-pin	25-pin	25-pin	25-pin	25-pin
本体サイズ	mm	315 × 300 × 300	315 × 300 × 300	510 × 300 × 300	700 × 350 × 350	1025 × 350 × 350	750 × 350 × 655	1105-350-655
重量	kg	17	17	24	40	62	70	90