

圧倒的  
吸引力!



 **TBH**<sup>®</sup>

## LN 200 SERIES

**TBH GmbH**社は創業以来30年、集塵機の開発に特化した唯一無二の会社です。

コンパクトかつシンプルな設計ながら、強力な集塵能力を発揮します。

特に溶接ヒュームに関しては、DIN ISO 15012-1(2013)およびDIN ISO 15012-2(2016)を取得し性能も信頼できます。

ものづくりの現場からクリーンルームまで幅広く対応いたします。

  
CHUNICHI CRAFT

中日クラフト株式会社

神屋工場/〒480-0304

愛知県春日井市神屋町1712-1 ☎(0568)37-4356

<https://www.chu-cra.co.jp/>



## Powerful motor



フルパワーでエネルギー消費を抑える電子整流モーター、電源は**100~240V**で使用できます。  
 ブラシレスモーター採用で連続運転に適しています。  
 モーターの性能を最大限に引き出すための制御を行っています。  
 デジタルインターフェース（**RS232**）内蔵のため、外部からの制御も可能です。



## Modular and flexible

コンパクトなモジュール設計により、作業に応じてフィルター装置を簡単に交換することができます。  
 LNシリーズは、特にはんだ付け、レーザー加工、溶接、粘着性のある湿ったほこりに対して、空気中の蒸気とガスを効果的にろ過します。



## Tool-free filter changing



作業中の煩わしいフィルター交換。  
 特別な知識も工具も必要なく、本体の蓋を取り外してそのままフィルターを交換するだけで作業終了。  
 これもTBHのならではのシンプル設計だからできます。



## Technical Data

テクニカルデータ	単位	LN230 スタンダード	LN260 スタンダード	LN265 スタンダード
吐出空気量における風量	m <sup>3</sup> /h	Max. 320	Max. 320	Max. 700
有効風量	m <sup>3</sup> /h	50-250	50-250	50-540
最大静圧	Pa	20000	20000	15000
電源	V	100-240	100-240	100-240
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60
電動機出力	kW	1.1	1.1	1.8
騒音値	db(A)	Approx. 62	Approx. 60	Approx. 65
インターフェース	Sub-D	25-pin	25-pin	25-pin
本体サイズ	mm	700×350×350	750×350×655	750×350×655
重量	kg	40	70	70

※このほかにも多様なラインアップがございます。